

PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO ES-P & ES-SS

230002

Przycisk E-Stop ES-P Knockout M20 ½NPT 3NC w obudowie



- Stal nierdzewna (IP69K) lub poliester (IP67)
- Wysokotemperaturowe mycie
- 3 pola zestyków
- 2 pozycje przyłącza kablowego
- Zestyki 2NC 1NO lub 3NC



OPIS PRODUKTU

Przyciski zatrzymania awaryjnego w obudowach ze stali nierdzewnej zostały tak zaprojektowane aby zapewnić trwałą ochronę zatrzymania awaryjnego dla maszyn oraz przenośników pracujących w trudnym środowisku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Nie
B10d	1.5x10 ⁶ przy obciążeniu 100mA
Dopuszczenia	UL 508, EN60947-5-1, EN60947-5-5, EN62061, ISO 13850, ISO 13849-1
Liczba pól	3
Materiał zestyków	Srebro
Materiał: obudowa	Poliester
Montaż	4 x M4
MTTFd	214 lat
Napięcie znamionowe izolacji	500V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	2500V
Opcje wykonania	Obudowa
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷

Podłączenie	Śrubowe, przewody do 2,5mm ²
Prąd termiczny (I_{th})	10 A
Przyłącze kabla	M20/1/2"NPT
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy	-25°C +80°C
Typ zestyku	EN60947-5-1 podwójny blok zestyków, migowe do 3NC (wymuszone otwarcie), do 1NO (pomocnicze)
Wbudowana dioda LED	Nie
Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem	Bezpiecznik zewnętrzny 10A(FF)
Zestyki	3NC
Znamionowe napięcie/prąd	240V 3A

