

PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ ESL-SS

232003

Przycisk E-Stop ESL-SS M20 3NC 1NO w obudowie

- Stal nierdzewna (IP69K)
- Wysokotemperaturowe mycie
- 4 pola zestyków
- 3 pozycje przyłącza kablowego
- Zestyki 2NC 2NO; 3NC 1NO lub 4NC



OPIS PRODUKTU

Przyciski zatrzymania awaryjnego w obudowach ze stali nierdzewnej zostały tak zaprojektowane aby zapewnić trwałą ochronę zatrzymania awaryjnego dla maszyn oraz przenośników pracujących w trudnym środowisku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Nie
B10d	1.5x10 ⁶ przy obciążeniu 100mA
Dopuszczenia	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Liczba pól	4
Materiał zestyków	Srebro
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna 316
Montaż	4 x M4
MTTFd	214 lat
Napięcie znamionowe izolacji	500V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	2500V

