



## PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ ESL-SS

232019B

Przycisk E-Stop ESL-SS(L) M20 3NC 1NO w obudowie  
z LED 110V

- Stal nierdzewna (IP69K)
- Wysokotemperaturowe mycie
- 4 pola zestyków
- 3 pozycje przyłącza kablowego
- Zestyki 2NC 2NO; 3NC 1NO lub 4NC



### OPIS PRODUKTU

Przyciski zatrzymania awaryjnego w obudowach ze stali nierdzewnej zostały tak zaprojektowane aby zapewnić trwałą ochronę zatrzymania awaryjnego dla maszyn oraz przenośników pracujących w trudnym środowisku.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                        |                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ATEX</b>                                            | Nie                                                               |
| <b>B10d</b>                                            | 1.5x10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100mA                         |
| <b>Dopuszczenia</b>                                    | EN60947-5-1, EN60947-5-5, EN62061, UL 508, ISO 13850, ISO 13849-1 |
| <b>Liczba pól</b>                                      | 4                                                                 |
| <b>Materiał zestyków</b>                               | Srebro                                                            |
| <b>Materiał: obudowa</b>                               | Stal nierdzewna 316                                               |
| <b>Montaż</b>                                          | 4 x M4                                                            |
| <b>MTTFd</b>                                           | 214 lat                                                           |
| <b>Napięcie znamionowe izolacji</b>                    | 500V                                                              |
| <b>Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)</b> | 2500V                                                             |

|                                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opcje wykonania</b>                              | Obudowa z LED                                                                               |
| <b>PFHd</b>                                         | $<1.0 \times 10^{-7}$                                                                       |
| <b>Podłączenie</b>                                  | Śrubowe, przewody do 2,5mm <sup>2</sup>                                                     |
| <b>Prąd termiczny (I<sub>th</sub>)</b>              | 10 A                                                                                        |
| <b>Przyłącze kabla</b>                              | M20                                                                                         |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                           | IP69K                                                                                       |
| <b>Temperatura pracy</b>                            | -25°C +80°C                                                                                 |
| <b>Typ zestyku</b>                                  | EN60947-5-1 podwójny blok zestyków, migowe do 4NC (wymuszone otwarcie), do 2NO (pomocnicze) |
| <b>Wbudowana dioda LED</b>                          | Tak                                                                                         |
| <b>Wyświetlacz LED</b>                              | Stałe zielone / migające czerwone                                                           |
| <b>Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem</b> | Bezpiecznik zewnętrzny 10A(FF)                                                              |
| <b>Zasilanie diody LED</b>                          | 110Vac                                                                                      |
| <b>Zestyki</b>                                      | 3NC 1NO                                                                                     |
| <b>Znamionowe napięcie/prąd</b>                     | 240v 3A                                                                                     |

