

CZUJNIK ZBIEGANIA TAŚMY EX STANDARDOWY/ZE STALI NIERDZEWNEJ

501051

Czujnik zbiegu taśmy SS, rolka 35mm, długa, 2NC 2NO
EX 3m

- ATEX
- Dwustopniowe działanie
- 3 rodzaje rolek dźwigni
- Regulowany kąt zadziałania
- 2 niezależne bloki zestyków 1NO+1NC



OPIS PRODUKTU

Oferta czujników IDEM jest uzupełnieniem szerokiej gamy wyłączników linkowych stosowanych do zatrzymania awaryjnego wzdłuż przenośników. Montowane są one wzdłuż taśmy przenośnika i sygnalizują krzywo bieżność pasa przenośnika. W ofercie posiadamy modele standardowe (stop aluminium) oraz wykonane ze stali nierdzewnej. Czujniki są dostępne o różnych średnicach rolki, dzięki temu zapewniają długą żywotność urządzenia nawet w ciężkich warunkach pracy. Wyłączniki wykonane są w wersji ATEX.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Rolka 35 x 230mm, długa
ATEX	Tak
Długość przewodu	3 m
Dopuszczenia	IEC 60947-5-1
Materiał zestyków	Srebro
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna
Montaż	4 x M5
Napięcie znamionowe izolacji	500V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	2500V
Prąd termiczny (Ith)	10 A
Przyłącze kabla	Ex 3m
Stopień ochrony IP	IP67

Temperatura pracy	-20°C...+60°C
Trwałość mechaniczna	150000 operacji przy obciążeniu 100mA
Typ zestyku	IEC 60947-5-1 podwójny blok zestyków
Wbudowana dioda LED	Nie
Zestyki	2NC 2NO
Znamionowe napięcie/prąd	AC15 A300 240V. 3A. / 120V. 6A. ac, 24V. 2,5A dc

