OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

# WYŁĄCZNIK LINKOWY LIFELINE 3

440E-D13112
Wylacznik linowy Lifeline 3, 3NC 1NO




- Linka o długości do 30 m
- 3 zestyki NC + 1 NO
- Wskaźnik prawidłowego naprężenia linki
- Montaż zgodnie ze standardem DIN

### OPIS PRODUKTU

Lifeline 3 to kompletny wyłącznik linkowy, wykonany całkowicie z metalu. Wyłącznik dostępny jest w trzech wersjach z różnymi konfiguracjami zestyków, m.in. z trzema zestykami bezpiecznymi i jednym sygnałowym. Gdy linka zostanie napięta do położenia środkowego, zestyki bezpieczeństwa zostają zamknięte. W razie pociągnięcia za linkę lub jej zerwania, zestyki bezpieczeństwa zostają otwarte. Kasowanie urządzenia nie może nastąpić przed ponownym napięciem linki do położenia środkowego. Lifeline 3 posiada wskaźnik pokazujący prawidłowe naprężenie linki, pomocny podczas montażu/instalacji.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| **B10d** | 2x106 |
| **Częstotliwość max** | 1 Hz |
| **Dopuszczenia** | BG, CCC, cULus, TÜV |
| **Funkcja styków** | 3 NC+1 NO |
| **Maks. długość linki** | 1 brytare 10 m, 2 Brytare 30 m |
| **Maks. napięcie styku** | 500 V |
| **Maks. prąd styku** | 10 A |
| **Maksymalna siła ciągnąca** | 125 N |
| **Materiał obudowy** | Aluminium |
| **Max. temperatura pracy** | 80 °C |
| **Min. prąd zestyku** | 5 mA |
| **Min. temperatura pracy** | -25 °C |
| **Montaż** | 4 x M5 |
| **MTTFd** | 385 year |

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP67 |
| **Trwałość mechaniczna** | >10^6 |
| **Waga** | 610 g |
| **Zgodność z** | EMC, LVD, MD |
















