

## WYŁĄCZNIK LINKOWY LIFELINE 4, LIFELINE 4+

440E-L13042

Wylacznik linowy Lifeline 4, 3NC 1NO

- Linka o długości do 75 m (125m)
- 3 zestyki NC + 1 NO
- Wskaźnik prawidłowego naprężenia linki
- Zintegrowany przycisk grzybkowy



### OPIS PRODUKTU

Lifeline 4 to wyłącznik linkowy o długości linki do 75 m lub 125m. Wyłącznik posiada trzy zestyki bezpieczeństwa i jeden sygnałowy. Gdy linka zostanie napięta do położenia środkowego, zestyki bezpieczeństwa zostają zamknięte. W razie pociągnięcia za linkę lub jej zerwania, zestyki bezpieczeństwa zostają otwarte. Kasowanie urządzenia nie może nastąpić przed ponownym napięciem linki do położenia środkowego. Lifeline 4 posiada także zintegrowany przycisk bezpieczeństwa do wyłączenia awaryjnego w nagłych sytuacjach, a także wskaźnik pokazujący prawidłowe naprężenie linki pomocny podczas montażu/installacji. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest sygnalizator świetlny łatwy do zamontowania do jednego z przyłączy kablowych wyłącznika. Po podłączeniu go do zestyku sygnałowego zasygnalizuje on zadziałanie linkowego wyłącznika bezpieczeństwa.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>B10d</b>	2x10 <sup>6</sup>
<b>Częstotliwość max</b>	1 Hz
<b>Dopuszczenia</b>	BG, CCC, cULus, TÜV
<b>Funkcja styków</b>	3 NC+1 NO
<b>Maks. długość linki</b>	1 Lifeline 30 m, 2 Lifeline 75 m
<b>Maks. napięcie styku</b>	500 V
<b>Maks. prąd styku</b>	10 A
<b>Maksymalna siła ciągnąca</b>	125 N
<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium
<b>Max. temperatura pracy</b>	80 °C
<b>Min. prąd zestyku</b>	5 mA
<b>Min. temperatura pracy</b>	-25 °C
<b>Montaż</b>	4 x M5
<b>MTTFd</b>	385 year

Podłączenie kabla	3 x M20
Stopień ochrony IP	IP66
Waga	630 g
Zgodność z	EMC, LVD, MD



