

## KASETY ZATRZYMANIA AWARYJNEGO

Kasowanie przez obrót

LBX17501

E-STOP W OBUDOWIE szwedzki opis; przez obrót

- Zgodne z ISO13850
- Styki montowane w obudowie
- 1 lub 2 styki NC
- IP66



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Dopuszczenia                 | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Flag indicator               | Nie                          |
| Funkcja                      | Resetowanie obrotowe         |
| Kolor                        | Czerwony                     |
| Kolor obudowy                | Żółty, Czarny                |
| Max. temperatura pracy       | 70 °C                        |
| Max. temperatura składowania | 70 °C                        |
| Min. temperatura pracy       | -25 °C                       |
| Min. temperatura składowania | -40 °C                       |
| Odporność na ciepło          | IEC 60068-2-30               |
| Odporność na uderzenia       | IK05, IK07                   |
| Odporność na wilgoć          | IEC 60068-2-52               |
| Odporność na wilgotność      | IEC 60068-2-3                |
| Stopień ochrony IP           | IP66                         |
| Text language                | Szwedzki                     |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Typ styków</b>                 | 1 NC      |
| <b>Wejście kabla</b>              | 2xM16/M20 |
| <b>Zalecany moment dokręcenia</b> | 3         |

