

WTYCZKI DIN A, STANDARDOWE I WYSOKIE

53211TC421
Wtyczka DIN Form A 2p+GND 27x27 PG11 C4 LED
24V AC/DC

- Opcje z diodą LED sygnalizacją zasilania oraz zabezpieczeniem przed przepięciem
- Obudowa wzmocniona włóknem szklanym
- Szeroka gama napięć
- EN175301-803 (DIN43650)-A



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złączy wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod producenta	1210641001
Kolor LED	Czerwony
Kolor obudowy	Przezroczysty
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał: obudowa	Poliamid
Max. przekrój	1,5 mm ²
Max. średnica kabla	10 mm
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. średnica kabla	8 mm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	24 V AC/DC
Obwód	C4: LED + warystor
Prąd maksymalny	16 A
Screw and Gasket	Profil NBR uszczelka i śruba

Stopień ochrony IP	IP65
Wejście kablowe	PG11
Wskaźnik LED	Tak
Złącze	DIN-A 43650

