

WTYCZKI DIN A, STANDARDOWE I WYSOKIE

18311N21

Wtyczka DIN Form A 3p+GND 27x27 PG11

- Opacje z didą LED sygnalizacją zasilanea oraz zabezpieczeniem przed przepięciem
- Obudowa wzmocniona włóknem szklanym
- Szeroka gama napięć
- EN175301-803 (DIN43650)-A



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod producenta	1210230377
Kolor LED	No LED
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	3+uziemiaenie
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał: obudowa	Poliamid
Max. przekrój	1,5 mm ²
Max. średnica kabla	10 mm
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. średnica kabla	8 mm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	250 V AC/300 V DC
Obwód	Bez obwodu
Prąd maksymalny	16 A
Screw and Gasket	Profil NBR uszczelka i śruba

Stopień ochrony IP	IP65
Wejście kablowe	PG11
Wskaźnik LED	Nie
Złącze	DIN-A 43650

