

## WTYCZKI DIN A, STANDARDOWE I WYSOKIE

18209TC4L1  
Wtyczka DIN Form A 2p+GND 27x27 PG9 C4 LED  
115V AC/DC

- Opacje z diodą LED sygnalizacją zasilania oraz zabezpieczeniem przed przepięciem
- Obudowa wzmocniona włóknem szklanym
- Szeroka gama napięć
- EN175301-803 (DIN43650)-A



### OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złączy wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Kolor LED              | Żółty                        |
| Kolor obudowy          | Przezroczysty                |
| Liczba pinów           | 2+uziemiaenie                |
| Materiał uszczelnienia | NBR                          |
| Materiał: obudowa      | Poliamid                     |
| Max. przekrój          | 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| Max. średnica kabla    | 8 mm                         |
| Max. temperatura pracy | 90 °C                        |
| Min. średnica kabla    | 6 mm                         |
| Min. temperatura pracy | -40 °C                       |
| Napięcie znamionowe    | 115 V AC/DC                  |
| Obwód                  | C4: LED + warystor           |
| Prąd maksymalny        | 16 A                         |
| Screw and Gasket       | Profil NBR uszczelka i śruba |
| Stopień ochrony IP     | IP65                         |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Wejście kablowe | PG9         |
| Wskaźnik LED    | Tak         |
| Złącze          | DIN-A 43650 |

