

WTYCZKI DIN B PRZEMYSŁOWE, STANDARDOWE

02209TC4G1

Wtyczka Din Form Ind 2p+GND 28,5x20,8 PG9 C4 LED
12V AC/DC

- Dioda LED sygnalizacji zasilania lub bez
- Zabezpieczenie przed przepięciem
- Szeroka gama napięć
- 11 mm lub 10 mm wtyczka zgodna z EN175301-803 (DIN43650-B przemysłowa)



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor LED	Żółty
Kolor obudowy	Przezroczysty
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał: obudowa	Poliamid
Max. przekrój	1,5 mm ²
Max. średnica kabla	8 mm
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. średnica kabla	6 mm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	12 V AC/DC
Obwód	C4: LED + warystor
Prąd maksymalny	16 A
Rezystancja styku	≤15 mΩ

Screw and Gasket	Profil NBR uszczelka i śruba
Stopień ochrony IP	IP65
Wejście kablowe	PG9
Wskaźnik LED	Tak

