

## WTY CZKI DIN A, STANDARDOWE I WYSOKIE

28300N0R

Wtyczka DIN Form A 3p+GND 26,8x26,8

- Opacje z didą LED sygnalizacją zasilanea oraz zabezpieczeniem przed przepięciem
- Obudowa wzmacniona włóknem szklanym
- Szeroka gama napięć
- EN175301-803 (DIN43650)-A



### OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Kod producenta         | 1212010002                              |
| Kolor LED              | No LED                                  |
| Kolor obudowy          | Czarny                                  |
| Liczba pinów           | 3+uziemiaenie                           |
| Materiał uszczelnienia | NBR                                     |
| Materiał: obudowa      | Poliamid                                |
| Max. przekrój          | 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Max. średnica kabla    | 9 mm                                    |
| Max. temperatura pracy | 90 °C                                   |
| Min. średnica kabla    | 4 mm                                    |
| Min. temperatura pracy | -40 °C                                  |
| Napięcie znamionowe    | 250 V AC/300 V DC                       |
| Obwód                  | Bez obwodu                              |
| Prąd maksymalny        | 16 A                                    |
| Screw and Gasket       | Zintegrowana uszczelka NBR i śruba IP67 |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Stopień ochrony IP</b> | IP67        |
| <b>Wskaźnik LED</b>       | Nie         |
| <b>Złącze</b>             | DIN-A 43650 |

