

WTYCZKI DIN C, PRZEMYSŁOWE

29300N0T

Wtyczka DIN Form Micro 3p+GND 15,6x15,6

- Dioda LED sygnalizacji zasilania lub bez i zabezpieczenie przed przepięciem
- Obudowa z polipropylenu z włóknem szklanym
- Szeroka gama napięć
- 9.4 mm lub 8 mm rozstaw pinów zgodny z EN175301-803 (DIN43650-C przemysłowy)



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złączy wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod producenta	1212050005
Kolor LED	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	3+uziemiaenie
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał: obudowa	Poliamid
Max. przekrój	0,75 mm ²
Max. średnica kabla	5,5 mm
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. średnica kabla	3 mm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	250 V AC/300 V DC
Obwód	Bez obwodu
Prąd maksymalny	10 A

Stopień ochrony IP

IP67

Wskaźnik LED

Nie

Złącze

DIN C micro 9,4 mm

