OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ZŁĄCZA OKABLOWANE DIN A

152N3N1001P
Złącze DIN Form A 2p+GND 29,5x29,5 1 m



- Wyjątkowa klasa ochrony IP67
- Uszczelka zainstalowana na stałe
- Typ A
- EN175301-803 (DIN43650)-A/ISO4400

OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	1000 mm
Kolor kabla	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	2+uziemienie
Materiał kabla	PVC
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	250 V
Obwód	Bez obwodu
Pozycja uziemienia	H6/H12
Prąd maksymalny	5 A
Rezystancja styku	≤15 mΩ
Rozmiar śruby	M3x29
Średnica kabla	6,5
Śruba i podkładka	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Stopień ochrony IP	IP67
Wolny od halogenu	Nie
Wskaźnik LED	Nie

Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm²

