

ZŁĄCZA OKABLOWANE DIN A

152N3N5001P

Złącze DIN Form A 2p+GND 29,5x29,5 5 m

molex
one company a world of innovation

- Wyjątkowa klasa ochrony IP67
- Uszczelka zainstalowana na stałe
- Typ A
- EN175301-803 (DIN43650)-A/ISO4400



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	5000 mm
Kolor kabla	Czarny
Kolor LED	No LED
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał kabla	PVC
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	250 V
Obwód	Bez obwodu
Pozycja uziemienia	H6/H12
Prąd maksymalny	5 A
Rezystancja styku	≤15 mΩ
Rozmiar śruby	M3x27
Screw and Gasket	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Średnica kabla	6,5
Stopień ochrony IP	IP67

Wolny od halogenu	Nie
Wskaźnik LED	Nie
Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm ²

