

ZŁĄCZA OKABLOWANE DIN A

152P3N5001P

Złącze DIN Form A 2p+GND 29,5x29,5 5 m

- Wyjątkowa klasa ochrony IP67
- Uszczelka zainstalowana na stałe
- Typ A
- EN175301-803 (DIN43650)-A/ISO4400

**OPIS PRODUKTU**

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złączy wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	5000 mm
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Kolor kabla	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał kabla	PUR
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	250 V
Obwód	Bez obwodu
Prąd maksymalny	5 A
Rezystancja styku	≤15 mΩ
Rozmiar śruby	M3x27
Średnica kabla	6,5
Śruba i podkładka	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Stopień ochrony IP	IP67
Wolny od halogenu	Nie

Wskaźnik LED

Nie

Znamionowy przekrój przewodu

0,75 mm²

