

## ZŁĄCZA OKABLOWANE DIN A

452N3N4001PC4H

Złącze DIN Form A 2p+GND 29,5x29,5 C4 LED 24

AC/DC 4 m

**molex**  
one company a world of innovation

- Wyjątkowa klasa ochrony IP67
- Uszczelka zainstalowana na stałe
- Typ A
- EN175301-803 (DIN43650)-A/ISO4400



### OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Długość przewodu       | 4000 mm                                             |
| Kolor kabla            | Czarny                                              |
| Kolor LED              | Żółty                                               |
| Kolor obudowy          | Czarny                                              |
| Kolor złącza           | Czarny                                              |
| Liczba pinów           | 2+uziemiaenie                                       |
| Materiał kabla         | PVC                                                 |
| Materiał uszczelnienia | NBR                                                 |
| Materiał zestyków      | Polipropylen                                        |
| Max. temperatura pracy | 90 °C                                               |
| Min. temperatura pracy | -40 °C                                              |
| Napięcie znamionowe    | 24 V AC/DC                                          |
| Obwód                  | C4: LED + warystor                                  |
| Pozycja uziemienia     | H6/H12                                              |
| Prąd maksymalny        | 5 A                                                 |
| Rezystancja styku      | ≤15 mΩ                                              |
| Rozmiar śruby          | M3x29                                               |
| Screw and Gasket       | Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Średnica kabla               | 6,5                  |
| Stopień ochrony IP           | IP67                 |
| Wolny od halogenu            | Nie                  |
| Wskaźnik LED                 | Tak                  |
| Znamionowy przekrój przewodu | 0,75 mm <sup>2</sup> |

