

ZŁĄCZA Z WTOPIONYM KABLEM DIN B, PRZEMYSŁOWE

462N3N1006PC4H

Złącze DIN Form Ind 2p+GND 22,2x29,5 C4 LED 24V

AC/DC 1 m



- Szybka i łatwa instalacja
- Dostępne różne wersje obwodów zabezpieczających
- Uszczelka i ruba zgodna z IP67
- EN175301-803 (DIN43650) - B przemysłowy


OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	1000 mm
Kolor kabla	Czarny
Kolor LED	Żółty
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	2+uziemienie
Materiał kabla	PVC
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	24 V AC/DC
Obwód	C4: LED + warystor
Pozycja uziemienia	H6
Prąd maksymalny	5 A
Rozmiar śruby	M3x29
Screw and Gasket	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Stopień ochrony IP	IP67
Wskaźnik LED	Tak
Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm ²

ELECTRICAL DIAGRAM C4



Earth H6

