

Z WTOPIONYM KABLEM DIN C, PRZEMYSŁOWE

492N2N30011C4H

Złącze DIN Form C 2p+GND 18x18 C4 LED 24V

AC/DC 3 m

- 2 lub 3 pinowe
- Kable o różnych długościach
- Dioda LED do sygnalizacji zasilania
- 9.4 mm lub 8 mm rozstaw pinów EN175301-803 (DIN43650-C przemysłowy)



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złączy wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	3 m
Kolor LED	Żółty
Liczba pinów	2+uziemienie
Materiał kabla	PVC
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	24 V AC/DC
Obwód	C4: LED + warystor
Pozycja uziemienia	H6/H12
Prąd maksymalny	3 A
Rozmiar śruby	M2,5x22,5
Stopień ochrony IP	IP65
Wskaźnik LED	Tak
Złącze	DIN C 8 mm
Znamionowy przekrój przewodu	0,5 mm ²

