

WTYCZKI DIN A, STANDARDOWE I WYSOKIE

18209TC321

Wtyczka DIN Form A 2p+GND 27x27 PG9 C3 LED 24V DC

- Opacje z diodą LED sygnalizacją zasilania oraz zabezpieczeniem przed przepięciem
- Obudowa wzmocniona włóknem szklanym
- Szeroka gama napięć
- EN175301-803 (DIN43650)-A



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złączy wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod producenta	1210640570
Kolor LED	Czerwony
Kolor obudowy	Przezroczysty
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał: obudowa	Poliamid
Max. przekrój	1,5 mm ²
Max. średnica kabla	8 mm
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. średnica kabla	6 mm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	24 V DC
Obwód	C3: LED + dioda
Prąd maksymalny	16 A
Screw and Gasket	Profil NBR uszczelka i śruba

Stopień ochrony IP	IP65
Wejście kablowe	PG9
Wskaźnik LED	Tak
Złącze	DIN-A 43650

