

## WTYCZKI DIN B PRZEMYSŁOWE, STANDARDOWE

122M0N21

Wtyczka DIN Form B 2p+GND M20x1,5

- Dioda LED sygnalizacji zasilania lub bez
- Zabezpieczenie przed przepięciem
- Szeroka gama napięć
- 11 mm lub 10 mm wtyczka zgodna z EN175301-803 (DIN43650-B przemysłowa)



### OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Kolor LED              | No LED              |
| Kolor obudowy          | Czarny              |
| Liczba pinów           | 2+uziemiaenie       |
| Materiał uszczelnienia | NBR                 |
| Materiał: obudowa      | Poliamid            |
| Max. przekrój          | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. średnica kabla    | 10 mm               |
| Max. temperatura pracy | 90 °C               |
| Min. średnica kabla    | 8 mm                |
| Min. temperatura pracy | -40 °C              |
| Napięcie znamionowe    | 250 V AC/300 V DC   |
| Obwód                  | Bez obwodu          |
| Prąd maksymalny        | 16 A                |
| Rezystancja styku      | ≤15 mΩ              |

**Screw and Gasket**

Profil NBR uszczelka i śruba

**Stopień ochrony IP**

IP65

**Wejście kablowe**

M20x1,5

**Wskaźnik LED**

Nie

