

ZŁĄCZA OKABLOWANE DIN A

452N3N1001PC4M

Złącze DIN Form A 2p+GND 29,5x29,5 C4 230V

AC/DC 1 m

- Wyjątkowa klasa ochrony IP67
- Uszczelka zainstalowana na stałe
- Typ A
- EN175301-803 (DIN43650)-A/ISO4400



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	1000 mm
Kolor kabla	Czarny
Kolor LED	Żółty
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał kabla	PVC
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	230 V AC/DC
Obwód	C4: LED + warystor
Pozycja uziemienia	H6/H12
Prąd maksymalny	5 A
Rezystancja styku	≤15 mΩ
Rozmiar śruby	M3x27
Screw and Gasket	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Średnica kabla	6,5
Stopień ochrony IP	IP67

Wolny od halogenu

Nie

Wskaźnik LED

Tak

Znamionowy przekrój przewodu

0,75 mm²

