

ZŁĄCZA OKABLOWANE DIN A

451N3N1001PA1H

Złącze DIN Form A 2p 28x28 A1 LED 24V AC/DC 1 m

- Wyjątkowa klasa ochrony IP67
- Uszczelka zainstalowana na stałe
- Typ A
- EN175301-803 (DIN43650)-A/ISO4400



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	1000 mm
Kolor kabla	Czarny
Kolor LED	Żółty
Kolor obudowy	Czarny
Kolor złącza	Czarny
Materiał kabla	PVC
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał zestyków	Polipropylen
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	24 V AC/DC
Obwód	A1: LED
Prąd maksymalny	5 A
Rezystancja styku	≤15 mΩ
Rozmiar śruby	M3x29
Screw and Gasket	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Średnica kabla	6,5
Stopień ochrony IP	IP67

Wolny od halogenu	Nie
Wskaźnik LED	Tak
Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm ²

