



MOTOREDUKTOR BLDC Z PRZEKŁADNIĄ T3

MOTOREDUKTOR BLDC Z PRZEKŁADNIĄ T3

- Napięcie zasilania 24 VDC
- Praca w obu kierunkach
- Sterowanie PWM
- Zakres prędkości: 0.4-50 obr/min
- Moment do 35 Nm



OPIS PRODUKTU

Oferta silników DC firmy Mellor została wzbogacona o silniki bezszczotkowe DC, które posiadają wewnętrzny wirnik wyposażony w układ elektroniczny zapewniający płynną regulację prędkości, cichą pracę oraz znacznie dłuższą żywotność w porównaniu do silników szczotkowych. Te niezwykle wydajne silniki BLDC są przeznaczone do pracy ciągłej i mogą być wyposażone w przekładnie serii T3 lub T6, aby zapewnić wymaganą przez aplikację prędkość oraz moment.

Motoreduktor FBB-T3 został zaprojektowany jako napęd dla piecyków i kotłów na pelet, w celu spełnienia nowych norm dotyczących wydajności energetycznej. Może być również z powodzeniem stosowany w szeregu innych aplikacji wymagających niskonapięciowego, cichego, a jednocześnie wydajnego i wytrzymałego napędu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moment maks.	35 Nm
Napięcie zasilania	24 V DC
Prędkość	0.4 - 50 obr/min

