

**SERIA FL36CBL**

FL36CBL60-24V-4840A

Silnik BLDC, 24V DC, 4800 obr/min, 40 W, 0.096 Nm

- Napięcie zasilania: 24V DC
- Moment nominalny: od 0,018 do 0,096 Nm
- Moc: od 8 do 40 W
- Silnik BLDC 8 polowy
- Możliwe adaptacje do potrzeb klienta

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Długość               | 60 mm          |
| Indukcyjność          | 0,85 mH        |
| Klasa izolacji uwojeń | B              |
| Liczba faz            | 3              |
| Liczba pól            | 8              |
| Masa                  | 0,27 kg        |
| Moc                   | 40 W           |
| Moment maks.          | 240 mNm        |
| Moment nominalny      | 80 mNm         |
| Napięcie zasilania DC | 24 V DC        |
| Prąd maksymalny       | 6 A            |
| Prędkość nominalna    | 4800 rpm       |
| Rezystancja           | 0,95 $\Omega$  |
| Rezystancja izolacji  | 100 M $\Omega$ |
| Siła osiowa           | 10 N           |
| Siła promieniowa      | 15 N           |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Średnica wałka</b>           | 4 mm           |
| <b>Stała momentu obrotowego</b> | 40 mNm/A       |
| <b>Stała napięciowa</b>         | 3 V/krpm       |
| <b>Stopień ochrony IP</b>       | IP00           |
| <b>Temperatura otoczenia</b>    | -20°C to +50°C |