

MOTOREDUKTOR BLDC Z WBUDOWANYM STEROWNIKIEM PRĘDKOŚCI

80149506-5004

Motoreduktor 24VDC, 2,0A, P52, 6,75:1, 311obr/min,
TNi20



- Kontrola prędkości i momentu
- Duża gęstość mocy
- Dostępne przekładnie planetarne oraz ślimakowe
- Wysoki moment startowy
- Długa żywotność

OPIS PRODUKTU

Crouzet BLDC is available with both external and internal control. Can easily be linked with Crouzets Millenium series of mini PLC.

This brushless motor with the built-in drive TNi21 is designed for simpler applications where you want to control speed and torque.

If you want more options, choose variants with the built-in drive SMi21. In addition to the ability to adjust speed and torque, it can also offer positional control.

Programming is done easily with their own software, connected to PC via mini-usb, or recharge USB memory and transfer directly to the motor.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moment maksymalny	4
Napięcie zasilania	24 V DC
Nominalny moment	1,01
Prąd znamionowy	2 A
Prędkość nominalna	311 rpm
Średnica wałka	12 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Wbudowany kontroler	TNi20
Żywotność	20000h