



SERIA FL28CBL-IE

FL28CBLA48-24V-4524A-IE

Silnik BLDC z wbudowanym kontrolerem, 24V DC,
4500 obr/min, 24 W, 50 mNm

- Wbudowany sterownik prędkości
- Napięcie zasilania: 24 V DC
- Moment nominalny: 0,028 lub 0,05 Nm
- Moc: 12 lub 24 W




OPIS PRODUKTU


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	47 mm
Indukcyjność	1,2 mH
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	3
Liczba pól	8
Liczba przewodów	5 szt
Masa	0,1 kg
Moc	24 W
Moment bezwładności	6 g.cm ²
Moment maksymalny	0,072
Napięcie zasilania	24 V DC
Nominalny moment	0,05
Prąd maksymalny	2 A
Prędkość nominalna	4500 rpm
Rezystancja	2,5 Ω
Siła osiowa	2 N

Siła promieniowa	5 N
Średnica wałka	3 mm
Stała momentu obrotowego	0,0362 Nm/A
Stała napięciowa	2,68 Vrms/krmp
Wymiar obudowy	27,8 mm



Functions	Color	Type
Vcc	Red	UL1430 AWG28
Gnd	Black	
Rotating Direction CW/CCW	Green	
PWM Speed Control	Blue	
Tacho out	White	



Functions	Color	Type
Vcc	Red	UL1430 AWG28
Gnd	Black	
Rotating Direction CW/CCW	Green	
PWM Speed Control	Blue	
Tacho out	White	