

PRZETWORNIK CIŚNIENIA G1/4"

Seria 0601 i 0602

0601200411013

Przetwornik Ciśnienia 0..2 bar G1/4 0..10 V DIN A



- Nieduże wymiary
- Przyłącze ciśnieniowe i obudowa ze stali nierdzewnej



OPIS PRODUKTU

Przetwornik serii 0601/0602 marki Suco jest niedużym, kompaktowym i ekonomicznym rozwiązaniem do monitorowania ciśnienia. Oferuje sześć standardowych zakresów ciśnienia z opcjami czterech różnych złączy elektrycznych oraz sygnał wyjściowy 0-10 V lub 4-20 mA.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie rozrywające	8 bar
Czas reakcji	2 ms
Masa	110 g
Materiał części stykających się z medium	Stal nierdzewna 1.4305, Ceramika, NBR
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 1.4305
Max. temperatura medium	100 °C
Max. zakresu ciśnienia	2 bar
Min. temperatura medium	-30 °C
Min. zakresu ciśnienia	0 bar
Napięcie zasilania DC max.	32 V DC
Napięcie zasilania DC min.	11 V DC
Odporność na wibracje	20 g; 4..2000 Hz fala sinusoidalna, DIN EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	500 m/s ² ; 11 ms półsinusoidy; DIN EN 60068-2-27
Podłączenie	G1/4-E

Podłączenie elektryczne	DIN EN 175301-803-A
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia do	100 °C
Temperatura otoczenia od	-30 °C
Typ sygnału	0–10 V
Wzrost ciśnienia	1 bar/ms



DIN EN 175301-803-A <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>1</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gnd</td><td>I_{sig}</td></tr> <tr> <td>3</td><td>U_{sig}</td><td>nc*</td></tr> </table> IP65 x – 60 mm without coupler socket x – 77 mm with coupler socket Order number: 013	Pin	0601	0602	1	U _{ve}	U _{ve}	2	Gnd	I _{sig}	3	U _{sig}	nc*	M 12 – DIN EN 61076-2-101 A <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>1</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> <tr> <td>2</td><td>U_{sig}</td><td>nc*</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Gnd</td><td>I_{sig}</td></tr> <tr> <td>4</td><td>nc*</td><td>nc*</td></tr> </table> IP67 x – 54 mm Order number: 002	Pin	0601	0602	1	U _{ve}	U _{ve}	2	U _{sig}	nc*	3	Gnd	I _{sig}	4	nc*	nc*	ISO 15170-A1-4.1 <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>1</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gnd</td><td>nc*</td></tr> <tr> <td>3</td><td>U_{sig}</td><td>I_{sig}</td></tr> <tr> <td>4</td><td>nc*</td><td>nc*</td></tr> </table> IP67, IP6X0K x – 56 mm Order number: 004	Pin	0601	0602	1	U _{ve}	U _{ve}	2	Gnd	nc*	3	U _{sig}	I _{sig}	4	nc*	nc*
Pin	0601	0602																																										
1	U _{ve}	U _{ve}																																										
2	Gnd	I _{sig}																																										
3	U _{sig}	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U _{ve}	U _{ve}																																										
2	U _{sig}	nc*																																										
3	Gnd	I _{sig}																																										
4	nc*	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U _{ve}	U _{ve}																																										
2	Gnd	nc*																																										
3	U _{sig}	I _{sig}																																										
4	nc*	nc*																																										
AMP Superseal 1.5* <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>1</td><td>U_{sig}</td><td>nc*</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gnd</td><td>I_{sig}</td></tr> <tr> <td>3</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> </table> IP67 x – 61 mm Order number: 007	Pin	0601	0602	1	U _{sig}	nc*	2	Gnd	I _{sig}	3	U _{ve}	U _{ve}	Deutsch DT04-3P <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>A</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Gnd</td><td>nc*</td></tr> <tr> <td>C</td><td>U_{sig}</td><td>I_{sig}</td></tr> </table> IP67, IP6X0K x – 61 mm Order number: 010	Pin	0601	0602	A	U _{ve}	U _{ve}	B	Gnd	nc*	C	U _{sig}	I _{sig}																			
Pin	0601	0602																																										
1	U _{sig}	nc*																																										
2	Gnd	I _{sig}																																										
3	U _{ve}	U _{ve}																																										
Pin	0601	0602																																										
A	U _{ve}	U _{ve}																																										
B	Gnd	nc*																																										
C	U _{sig}	I _{sig}																																										



DIN EN 175301-803-A <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>1</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gnd</td><td>I_{sig}</td></tr> <tr> <td>3</td><td>U_{sig}</td><td>nc*</td></tr> </table> IP65 x – 60 mm without coupler socket x – 77 mm with coupler socket Order number: 013	Pin	0601	0602	1	U _{ve}	U _{ve}	2	Gnd	I _{sig}	3	U _{sig}	nc*	M 12 – DIN EN 61076-2-101 A <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>1</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> <tr> <td>2</td><td>U_{sig}</td><td>nc*</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Gnd</td><td>I_{sig}</td></tr> <tr> <td>4</td><td>nc*</td><td>nc*</td></tr> </table> IP67 x – 54 mm Order number: 002	Pin	0601	0602	1	U _{ve}	U _{ve}	2	U _{sig}	nc*	3	Gnd	I _{sig}	4	nc*	nc*	ISO 15170-A1-4.1 <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>1</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gnd</td><td>nc*</td></tr> <tr> <td>3</td><td>U_{sig}</td><td>I_{sig}</td></tr> <tr> <td>4</td><td>nc*</td><td>nc*</td></tr> </table> IP67, IP6X0K x – 56 mm Order number: 004	Pin	0601	0602	1	U _{ve}	U _{ve}	2	Gnd	nc*	3	U _{sig}	I _{sig}	4	nc*	nc*
Pin	0601	0602																																										
1	U _{ve}	U _{ve}																																										
2	Gnd	I _{sig}																																										
3	U _{sig}	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U _{ve}	U _{ve}																																										
2	U _{sig}	nc*																																										
3	Gnd	I _{sig}																																										
4	nc*	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U _{ve}	U _{ve}																																										
2	Gnd	nc*																																										
3	U _{sig}	I _{sig}																																										
4	nc*	nc*																																										
AMP Superseal 1.5* <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>1</td><td>U_{sig}</td><td>nc*</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gnd</td><td>I_{sig}</td></tr> <tr> <td>3</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> </table> IP67 x – 61 mm Order number: 007	Pin	0601	0602	1	U _{sig}	nc*	2	Gnd	I _{sig}	3	U _{ve}	U _{ve}	Deutsch DT04-3P <table border="1"> <tr> <th>Pin</th><th>0601</th><th>0602</th></tr> <tr> <td>A</td><td>U_{ve}</td><td>U_{ve}</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Gnd</td><td>nc*</td></tr> <tr> <td>C</td><td>U_{sig}</td><td>I_{sig}</td></tr> </table> IP67, IP6X0K x – 61 mm Order number: 010	Pin	0601	0602	A	U _{ve}	U _{ve}	B	Gnd	nc*	C	U _{sig}	I _{sig}																			
Pin	0601	0602																																										
1	U _{sig}	nc*																																										
2	Gnd	I _{sig}																																										
3	U _{ve}	U _{ve}																																										
Pin	0601	0602																																										
A	U _{ve}	U _{ve}																																										
B	Gnd	nc*																																										
C	U _{sig}	I _{sig}																																										

