

**PRZETWORNIK CIŚNIENIA Z  
ZEWNĘTRZNĄ MEMBRANĄ**

Seria S-11

S11-9021280

Przetwornik Cisnienia 0..0,6 bar 4..20 mA G1 DIN A

- Zakres ciśnienia od 0..0,1 bar do nawet 0..6000 bar
- Możliwe dopuszczenia ATEX, IECEx, FM czy CSA
- Części metalowe, mające styczność z medium wykonane ze stali nierdziej

**OPIS PRODUKTU**

Seria przetworników ciśnienia S-11 to czujnik z przednią membraną, który jest szczególnie skuteczny w przypadku, gdy media są lepkie lub zawierające cząstki stałe. S-11 ma szeroki wybór zakresów pomiarowych i bardzo dobrą dokładność. W przypadku mediów o wyższych temperaturach (do 150 ° C) produkt ten jest również dostępny ze zintegrowanym radiatorem chłodzącym.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Masa</b>	200 g
<b>Materiał części stykających się z medium</b>	Stal nierdziejna 316L
<b>Materiał korpusu czujnika</b>	Stal nierdziejna
<b>Max. temperatura pracy</b>	100 °C
<b>Max. zakresu ciśnienia</b>	0,6 bar
<b>Min. temperatura pracy</b>	-30 °C
<b>Min. zakresu ciśnienia</b>	0 bar
<b>Napięcie zasilania DC max.</b>	30 V DC
<b>Napięcie zasilania DC min.</b>	10 V DC
<b>Podłączenie</b>	Płaska membrana G 1"
<b>Rodzaj podłączenia</b>	Zewnętrzny
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP65
<b>Typ sygnału</b>	4–20 mA