



ZAWÓR 2/2 BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 1/8"

Seria L172

L172V01ZB12A4
Zawór G1/8 2/2 NC 230V DC

- Nieduży i przystępny cenowo zawór
- Możliwość montażu blokowego
- Uszczelki FPM lub EPDM
- Szeroki zakres ciśnienia



OPIS PRODUKTU

Seria L172 marki Asco (wcześniej Sirai) to klasyczny zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z mosiądzu do gazów i cieczy. Jest dostępny z kilkoma różnymi uszczelnieniami w zależności od stosowanego medium. Przykładami zastosowań są: pralki, suszarki gazowe, ekspresy do kawy, sprzęt dentystyczny i systemy klimatyzacyjne. Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	2/2
Lepkość max.	37 cSt
Masa	0,16 kg
Materiał gniazda	Mosiądz
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał membrany	FPM
Materiał wewnętrznych części	Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	50 bar
Max. różnica ciśnień	12 bar
Max. temperatura medium	130 °C
Min. różnica ciśnień	0 bar
Min. temperatura medium	0 °C
Napięcie AC	230 V
Pobór mocy	4 W

Podłączenie	1/8"
Podłączenie elektryczne	DIN B przemysłowe 43650
Średnica wewnętrzna	2,4 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia od	-10 °C
Współczynnik przepływu	0,13 m3/h