

**ZAWÓR 2/2 POŚREDNIEGO DZIAŁANIA
3/8"-1"**

Serie L182 i L282

L182B1DYB12E2A
Zawór G1/2 2/2 NC 24V DC 13,5 mm

- Normalnie zamknięte /otwarte
- Niski pobór mocy
- Ciśnienie robocze od 0,35 do 16 bar
- Korpus z mosiądzu lub stali nierdzewnej

**OPIS PRODUKTU**

Popularny rodzaj zaworów marki Sirai. Pracuje ono przy stosunkowo wysokim ciśnieniu i zużywa mało energii elektrycznej. Rozwiązanie to może pracować między innymi w systemach dozowania, systemach nawadniania czy myjniach samochodowych. Na życzenie są dostępne wersje tego zaworu o rozmiarze do 2".

Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11994_Continuous duty	ED 100%
11995_Operating Pressure Differential	0.35 - 16
11996_Voltage / Frequency	24 VDC
12053_Material of core tube	Stal nierdzewna
12055_Encapsulation material	Fiberglass reinforced PET
Czas reakcji	70 ms
Dopuszczenia	UL, CSA
Funkcja	2/2, NC
Klasa izolacji uwojeń	F (155°C)
Lepkość max.	37 cSt
Masa	0,38 kg
Materiał gniazda	Mosiądz
Materiał korpusu	Mosiądz

Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wewnętrznych części	Mosiądz, Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	20 bar
Max. temperatura medium	90 °C
Min. temperatura medium	-10 °C
Opóźnienie zamknięcia	600 ms
Podłączenie	G1/2"
Podłączenie elektryczne	DIN 46350 - 3 pole plug connector
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia do	60 °C
Temperatura otoczenia od	-10 °C
Współczynnik przepływu	3.8 Kv