



ZAWÓR 2/2 POŚREDNIEGO DZIAŁANIA 3/8"-1"

Serie L182 i L282

L182B1FYB12S7A
Zawór G1 2/2 NC 230V AC 24 mm

- Normalnie zamknięte /otwarte
- Niski pobór mocy
- Ciśnienie robocze od 0,35 do 16 bar
- Korpus z mosiądzu lub stali nierdzewnej



OPIS PRODUKTU

Popularny rodzaj zaworów marki Sirai. Pracuje ono przy stosunkowo wysokim ciśnieniu i zużywa mało energii elektrycznej. Rozwiązanie to może pracować między innymi w systemach dozowania, systemach nawadniania czy myjniach samochodowych. Na życzenie są dostępne wersje tego zaworu o rozmiarze do 2".

Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11994_Continuous duty	ED 100%
11995_Operating Pressure Differential	0.35 - 12
11996_Voltage / Frequency	230 V / 50Hz
12053_Material of core tube	Stal nierdzewna
12055_Encapsulation material	Fiberglass reinforced PET
Czas reakcji	90 ms
Dopuszczenia	UL, CSA
Funkcja	2/2, NC
Klasa izolacji uwojeń	F (155°C)
Lepkość max.	37 cSt
Masa	1,08 kg
Materiał gniazda	Mosiądz
Materiał korpusu	Mosiądz

Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wewnętrznych części	Mosiądz, Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	20 bar
Max. temperatura medium	90 °C
Min. temperatura medium	-10 °C
Opóźnienie zamknięcia	420 ms
Podłączenie	G1"
Podłączenie elektryczne	DIN 46350 - 3 pole plug connector
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia do	60 °C
Temperatura otoczenia od	-10 °C
Współczynnik przepływu	12 Kv