

## ZAWÓR 2/2 POŚREDNIEGO DZIAŁANIA 3/8" - 1"

Seria 238

SCG238A044S3  
Zawór G3/8 2/2 NC 24V DC

- Zawór do wody
- Normalnie zamknięty
- Ciśnienie robocze 0-10 bar
- Korpus z mosiądzu



### OPIS PRODUKTU

Zawór pośredniego działania, pozwala na uzyskanie większego przepływu niż zawór bezpośredniego działania, przy tej samej wielkości. Jego korpus wykonany z mosiądzu, może pracować z różnymi mediami.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Funkcja 1                       | 2/2               |
| Funkcja 2                       | NC                |
| Lepkość max.                    | 40 cSt            |
| Masa                            | 0,55 kg           |
| Materiał aktywatora             | Stal nierdzewna   |
| Materiał cewki                  | Żywica epoksydowa |
| Materiał gniazda                | Mosiądz           |
| Materiał korpusu                | Mosiądz           |
| Materiał membrany               | NBR               |
| Materiał pierścienia zwarcowego | Miedź             |
| Materiał uszczelnienia          | NBR               |
| Materiał wewnętrznych części    | Stal nierdzewna   |
| Max. ciśnienie                  | 16 bar            |
| Max. różnica ciśnień            | 10 bar            |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Max. różnica ciśnień powietrza | 10 bar   |
| Max. różnica ciśnień wody      | 10 bar   |
| Max. temperatura medium        | 85 °C    |
| Max. temperatura pracy         | 50 °C    |
| Min. różnica ciśnień           | 0 bar    |
| Min. temperatura medium        | -20 °C   |
| Min. temperatura pracy         | -20 °C   |
| Napięcie DC                    | 24 V     |
| Numer RSK                      | 4528044  |
| Pobór mocy                     | 15,3 W   |
| Podłączenie                    | G3/8"    |
| Przepływ maksymalny            | 35 l/min |
| Średnica wewnętrzna            | 12,5 mm  |
| Stopień ochrony IP             | IP65     |
| Współczynnik przepływu         | 2,1      |

