



## ZAWÓR 2/2 POŚREDNIEGO DZIAŁANIA 3/8" - 1"

Seria 238

SCG238A050  
Zawór G1 2/2 NC 230V AC

- Zawór do wody
- Normalnie zamknięty
- Ciśnienie robocze 0-10 bar
- Korpus z mosiądzu



### OPIS PRODUKTU

Zawór pośredniego działania, pozwala na uzyskanie większego przepływu niż zawór bezpośredniego działania, przy tej samej wielkości. Jego korpus wykonany z mosiądzu, może pracować z różnymi mediami.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Funkcja 1                       | 2/2               |
| Funkcja 2                       | NC                |
| Lepkość max.                    | 40 cSt            |
| Masa                            | 1,2 kg            |
| Materiał aktywatora             | Stal nierdzewna   |
| Materiał cewki                  | Żywica epoksydowa |
| Materiał gniazda                | Mosiądz           |
| Materiał korpusu                | Mosiądz           |
| Materiał membrany               | NBR               |
| Materiał pierścienia zwarcowego | Miedź             |
| Materiał uszczelnienia          | NBR               |
| Materiał wewnętrznych części    | Stal nierdzewna   |
| Max. ciśnienie                  | 16 bar            |
| Max. różnica ciśnień            | 10 bar            |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Max. różnica ciśnień powietrza | 10 bar    |
| Max. różnica ciśnień wody      | 10 bar    |
| Max. temperatura medium        | 85 °C     |
| Max. temperatura pracy         | 50 °C     |
| Min. różnica ciśnień           | 0 bar     |
| Min. temperatura medium        | -20 °C    |
| Min. temperatura pracy         | -20 °C    |
| Napięcie AC                    | 230 V     |
| Numer RSK                      | 4528062   |
| Pobór mocy                     | 9 W       |
| Podłączenie                    | G1"       |
| Przepływ maksymalny            | 166 l/min |
| Średnica wewnętrzna            | 25 mm     |
| Stopień ochrony IP             | IP65      |
| Współczynnik przepływu         | 10        |

