



## ZAWÓR 3/2 MIKRO 1/4"-1/2"

Seria 327

SCG327A647S3  
 Zawór G1/4 3/2 24V DC

- Duży przepływ
- Uniwersalna funkcja
- Ciśnienie robocze do 10 bar
- Obudowa z mosiądzu lub stali nierdzewnej



### OPIS PRODUKTU

Trzydrogowy zawór o zwartej konstrukcji. Jego korpus jest wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Możliwe są różne wykonania w tym iskrobezpieczne.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Czas reakcji</b>                          | 100 ms            |
| <b>Funkcja 1</b>                             | 3/2               |
| <b>Funkcja 2</b>                             | Uniwersalny       |
| <b>Lepkość max.</b>                          | 65 cSt            |
| <b>Masa</b>                                  | 1,6 kg            |
| <b>Materiał aktywatora</b>                   | Stal nierdzewna   |
| <b>Materiał cewki</b>                        | Żywica epoksydowa |
| <b>Materiał korpusu</b>                      | Mosiądz           |
| <b>Materiał ślizgającego się pierścienia</b> | PTFE              |
| <b>Materiał sprężyny</b>                     | Stal nierdzewna   |
| <b>Materiał uszczelnienia</b>                | NBR               |
| <b>Materiał uszczelnienia gniazda</b>        | NBR               |
| <b>Max. różnica ciśnień</b>                  | 10 bar            |
| <b>Max. różnica ciśnień powietrza</b>        | 10 bar            |
| <b>Max. temperatura medium</b>               | 60 °C             |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Max. temperatura pracy  | 60 °C                    |
| Min. różnica ciśnień    | 0 bar                    |
| Min. temperatura medium | -25 °C                   |
| Min. temperatura pracy  | -40 °C                   |
| Napięcie DC             | 24 V                     |
| Pobór mocy              | 10 W                     |
| Podłączenie, port 1-2   | G1/4                     |
| Podłączenie, port 3     | G1/4                     |
| Przepływ maksymalny     | 25 l/min                 |
| Średnica wewnętrzna     | 12 mm                    |
| Stopień ochrony IP      | IP65                     |
| Type of valve           | Zawór elektromagnetyczny |
| Współczynnik przepływu  | 1,5                      |

