



ZAWÓR 3/2 MIKRO 1/4"-1/2"

Seria 327

SCG327A648S3
Zawór G1/4 3/2 24V DC

- Duży przepływ
- Uniwersalna funkcja
- Ciśnienie robocze do 10 bar
- Obudowa z mosiądzu lub stali nierdzewnej



OPIS PRODUKTU

Trzydrogowy zawór o zwartej konstrukcji. Jego korpus jest wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Możliwe są różne wykonania w tym iskrobezpieczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	100 ms
Funkcja 1	3/2
Funkcja 2	Uniwersalny
Lepkość max.	65 cSt
Masa	1,6 kg
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Materiał cewki	Żywica epoksydowa
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 316L
Materiał ślizgającego się pierścienia	PTFE
Materiał sprężyny	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał uszczelnienia gniazda	NBR
Max. różnica ciśnień	10 bar
Max. różnica ciśnień powietrza	10 bar
Max. temperatura medium	60 °C

Max. temperatura pracy	60 °C
Min. różnica ciśnień	0 bar
Min. temperatura medium	-25 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie DC	24 V
Pobór mocy	10 W
Podłączenie, port 1-2	G1/4
Podłączenie, port 3	G1/4
Przepływ maksymalny	25 l/min
Średnica wewnętrzna	12 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Type of valve	Zawór elektromagnetyczny
Współczynnik przepływu	1,5

