



ZAWÓR 2/2 POŚREDNIEGO DZIAŁANIA 3/8"-1"

Serie L182 i L282

L282B01ZC12A13
Zawór G3/8 2/2 NO 24V DC

- Normalnie zamknięte /otwarte
- Niski pobór mocy
- Ciśnienie robocze od 0,35 do 16 bar
- Korpus z mosiądzu lub stali nierdzewnej



OPIS PRODUKTU

Popularny rodzaj zaworów marki Sirai. Pracuje ono przy stosunkowo wysokim ciśnieniu i zużywa mało energii elektrycznej. Rozwiązanie to może pracować między innymi w systemach dozowania, systemach nawadniania czy myjniach samochodowych. Na życzenie są dostępne wersje tego zaworu o rozmiarze do 2".

Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NO
Lepkość max.	37 cSt
Masa	0,32 kg
Materiał cewki	PET
Materiał gniazda	Mosiądz
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał membrany	NBR
Materiał pierścienia zwarcowego	Miedź
Materiał wewnętrznych części	Mosiądz, Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	20 bar
Max. różnica ciśnień	12 bar
Max. temperatura medium	90 °C

Min. różnica ciśnień	0,35 bar
Min. temperatura medium	-10 °C
Moc	5,5 W
Napięcie DC	24 V
Opóźnienie od skoku	2000 ms
Opóźnienie zamknięcia	300 ms
Podłączenie	G3/8"
Podłączenie elektryczne	DIN A 43650
Średnica wewnętrzna	13,5 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia od	-10 °C
Współczynnik przepływu	2,5

