



ZAWÓR 2/2 ZACISKOWY

S10506Z530A13

Zawór 2,7/4,9 mm 2/2 NC 24V DC

- Normalnie zamknięty
- Tylko rurka styka się z medium
- Bezgłośna praca
- Do przemysłu spożywczego i medycyny



OPIS PRODUKTU

Zawory zaciskowe węża charakteryzują się bardzo dobrym, niezakłóconym przepływem i bardzo długą żywotnością. Mechanizm zaciskowy powoduje stały nacisk na miękkie przewód, a wszelkie ryzyko zanieczyszczenia można wykluczyć poprzez wymianę węża. Zawory elektromagnetyczne są przeznaczone do stosowania z miękkimi silikonowymi przewodami lub podobnymi do nich.

Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Clamping Force Max	0,65 kg
Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NC
Masa	0,26 kg
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Materiał cewki	PET
Material Clamping Mechanism	POM
Materiał korpusu	Anodyzowane aluminium
Materiał sprężyny	Stal nierdzewna
Materiał wewnętrznych części	Stal nierdzewna
Max. różnica ciśnień	0,8 bar
Min. różnica ciśnień	0 bar
Moc	9 W

Napięcie DC	24 V
Podłączenie elektryczne	DIN A 43650
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia od	-10 °C
Type of valve	Elektrozawór
Wewnętrzna średnica przewodu	2,7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4,9 mm

