

**ZAWÓR 2/2 BEZPOŚREDNIEGO  
DZIAŁANIA 1/8"**

Seria L172

L172V03ZB12A2  
Zawór G1/8 2/2 NC 230V AC

- Nieduży i przystępny cenowo zawór
- Możliwość montażu blokowego
- Uszczelki FPM lub EPDM
- Szeroki zakres ciśnienia

**OPIS PRODUKTU**

Seria L172 marki Asco (wcześniej Sirai) to klasyczny zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z mosiądzu do gazów i cieczy. Jest dostępny z kilkoma różnymi uszczelnieniami w zależności od stosowanego medium. Przykładami zastosowań są: pralki, suszarki gazowe, ekspresy do kawy, sprzęt dentystyczny i systemy klimatyzacyjne. Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Funkcja</b>	2/2
<b>Lepkość max.</b>	37 cSt
<b>Masa</b>	0,16 kg
<b>Materiał gniazda</b>	Mosiądz
<b>Materiał korpusu</b>	Mosiądz
<b>Materiał membrany</b>	FPM
<b>Materiał wewnętrznych części</b>	Stal nierdzewna
<b>Max. ciśnienie</b>	50 bar
<b>Max. różnica ciśnień</b>	20 bar
<b>Max. temperatura medium</b>	130 °C
<b>Min. różnica ciśnień</b>	0 bar
<b>Min. temperatura medium</b>	0 °C
<b>Napięcie AC</b>	230 V
<b>Pobór mocy</b>	4 W

<b>Podłączenie</b>	1/8"
<b>Podłączenie elektryczne</b>	DIN B przemysłowe 43650
<b>Średnica wewnętrzna</b>	1,6 mm
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP67
<b>Temperatura otoczenia od</b>	-10 °C
<b>Współczynnik przepływu</b>	0,08 m3/h