



## ZAWÓR 2/2 BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 1/8"

Seria L172

L172V03ZB12A32  
Zawór G1/8 2/2 NC 24V AC

- Nieduży i przystępny cenowo zawór
- Możliwość montażu blokowego
- Uszczelki FPM lub EPDM
- Szeroki zakres ciśnienia



### OPIS PRODUKTU

Seria L172 marki Asco (wcześniej Sirai) to klasyczny zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z mosiądzu do gazów i cieczy. Jest dostępny z kilkoma różnymi uszczelnieniami w zależności od stosowanego medium. Przykładami zastosowań są: pralki, suszarki gazowe, ekspresy do kawy, sprzęt dentystyczny i systemy klimatyzacyjne. Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Funkcja                      | 2/2             |
| Lepkość max.                 | 37 cSt          |
| Masa                         | 0,16 kg         |
| Materiał gniazda             | Mosiądz         |
| Materiał korpusu             | Mosiądz         |
| Materiał membrany            | FPM             |
| Materiał wewnętrznych części | Stal nierdzewna |
| Max. ciśnienie               | 50 bar          |
| Max. różnica ciśnień         | 15 bar          |
| Max. temperatura medium      | 130 °C          |
| Min. różnica ciśnień         | 0 bar           |
| Min. temperatura medium      | 0 °C            |
| Napięcie AC                  | 24 V            |
| Pobór mocy                   | 4 W             |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Podłączenie</b>              | 1/8"                    |
| <b>Podłączenie elektryczne</b>  | DIN B przemysłowe 43650 |
| <b>Średnica wewnętrzna</b>      | 2 mm                    |
| <b>Stopień ochrony IP</b>       | IP67                    |
| <b>Temperatura otoczenia od</b> | -10 °C                  |
| <b>Współczynnik przepływu</b>   | 0,11 m3/h               |