



ZAWÓR 2/2 BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 1/8"

Seria L172

L172V07ZB12A42
Zawór G1/8 2/2 NC 24V AC

- Nieduży i przystępny cenowo zawór
- Możliwość montażu blokowego
- Uszczelki FPM lub EPDM
- Szeroki zakres ciśnienia



OPIS PRODUKTU

Seria L172 marki Asco (wcześniej Sirai) to klasyczny zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z mosiądzu do gazów i cieczy. Jest dostępny z kilkoma różnymi uszczelnieniami w zależności od stosowanego medium. Przykładami zastosowań są: pralki, suszarki gazowe, ekspresy do kawy, sprzęt dentystyczny i systemy klimatyzacyjne. Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	2/2
Lepkość max.	37 cSt
Masa	0,145 kg
Materiał gniazda	Stal nierdzewna 316
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 316
Materiał membrany	FPM
Materiał wewnętrznych części	Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	50 bar
Max. różnica ciśnień	12 bar
Max. temperatura medium	130 °C
Min. różnica ciśnień	0 bar
Min. temperatura medium	0 °C
Napięcie AC	24 V

Pobór mocy	4 W
Podłączenie	1/8"
Podłączenie elektryczne	DIN B przemysłowe 43650
Średnica wewnętrzna	2,4 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia od	-10 °C
Współczynnik przepływu	0,13 m3/h