


ZAWÓR 2/2 BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 1/8" I 1/4"

Seria 256 i 356

SCG256B018VMSS3
Zawór G1/8 2/2 NO 24V DC

- Maksymalne ciśnienie różnicowe, zależne od wariantu wynoszące do 28 bar
- Funkcja NO lub NC
- Korpus mosiężny lub nierdzewny



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA, UL
Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NO
Lepkość max.	40 cSt
Manual operation	Tak
Masa	0,148 kg
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Materiał cewki	Żywica epoksydowa
Materiał gniazda	Stal nierdzewna
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 316
Materiał membrany	FPM
Materiał pierścienia zwarcowego	Miedź
Materiał uszczelnienia	FPM
Max. ciśnienie	28 bar
Max. różnica ciśnień	10 bar
Max. różnica ciśnień oleju	10 bar

Max. różnica ciśnień powietrza	10 bar
Max. różnica ciśnień wody	10 bar
Max. temperatura medium	100 °C
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. różnica ciśnień	0 bar
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Napięcie DC	24 V
Opóźnienie od skoku	10 ms
Opóźnienie zamknięcia	5 ms
Pobór mocy	6,9 W
Podłączenie	G1/8
Przepływ maksymalny	0,8 l/min
Średnica wewnętrzna	1,2 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Współczynnik przepływu	0,05