



ZAWÓR 2/2 I 3/2 MIKRO M5

Serie V165 i V265

V265B01ZE30A21
Zawór M5 2/2 NO 12V DC

- Krótki czas odpowiedzi
- Normalnie zamknięty/otwarty lub uniwersalny
- Ciśnienie do 16 bar
- Korpus z mosiądzu



OPIS PRODUKTU

Zawory o bardzo zwartej konstrukcji, umożliwiające łatwy demontaż i konserwację.
Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NO
Lepkość max.	22 cSt
Masa	0,085 kg
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Materiał cewki	Poliamid
Materiał gniazda	PEI
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał membrany	NBR
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wewnętrznych części	Mosiądz, PEI, Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	16 bar
Max. różnica ciśnień	3,5 bar
Max. temperatura medium	90 °C

Min. różnica ciśnień	0 bar
Min. temperatura medium	-10 °C
Napięcie DC	12 V
Opóźnienie od skoku	10 ms
Opóźnienie zamknięcia	5 ms
Podłączenie	M5
Podłączenie elektryczne	DIN C 43650 Micro
Średnica wewnętrzna	2 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia od	-10 °C
Współczynnik przepływu	0,1