

DO NISKICH CIŚNIEŃ Ø63 I Ø100 MM

Serie P1549, P1550 i P1563

P1563M012002

Manometr 100 mm -160..0 mbar G1/2

- Podłączenie od dołu lub tyłu manometru
- Regulacja zera
- W zależności od wersji obudowa z metalu lub tworzywa sztucznego



OPIS PRODUKTU

Manometry przeznaczone dla bardzo niskich ciśnień. Najmniejszy zakres to 0-10 mbar. Do stosowania w aplikacjach powietrzno-gazowych w przemyśle i medycynie. Dla mediów mogących stykać się z miedzią. Skala w mbar.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciecz tłumiąca	Nie
Masa	600 g
Materiał części stykających się z medium	Stop miedzi
Materiał obudowy	ABS
Max. temperatura medium	60 °C
Min. temperatura medium	-20 °C
Podłączenie	G1/2"
Rodzaj szkła	Pleksiglas
Rozmiar	100 mm
Skala	mbar
Skłasyfikowana dokładność	±2,5 % maksymalnej skali zgodnie z EN837-1
Temperatura otoczenia do	60 °C
Temperatura otoczenia od	-20 °C
Układ portu	Dolny
Zakres ciśnienia	1600 bar



