

**ZE STALI NIERDZEWNEJ Ø63 MM  
WYPEŁNIONE GLICERYNĄ**

Serie P2032 i P2033

P2032B043901

Manometr 63 mm -1..1,5 bar G1/4

- Części stykające się z medium ze stali nierdzewnej 316L
- Podłączenie od dołu lub tyłu manometru
- Obudowa ze stali nierdzewnej

**OPIS PRODUKTU**

Manometr wypełniony gliceryną z układem pomiarowym ze stali nierdzewnej. Wypełnienie gliceryną zwiększa odporność na drgania i pulsację ciśnienia.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ciecz tłumiąca                           | Tak                                        |
| Masa                                     | 215 g                                      |
| Materiał części stykających się z medium | Stal nierdzewna 316L                       |
| Materiał obudowy                         | Stal nierdzewna 304                        |
| Max. temperatura medium                  | 100 °C                                     |
| Min. temperatura medium                  | -20 °C                                     |
| Podłączenie                              | G1/4                                       |
| Rodzaj szkła                             | Trogamid T                                 |
| Rozmiar                                  | 63 mm                                      |
| Skala                                    | bar                                        |
| Skłasyfikowana dokładność                | ±1,6 % maksymalnej skali zgodnie z EN837-1 |
| Stopień ochrony IP                       | IP65                                       |
| Temperatura otoczenia do                 | 60 °C                                      |
| Temperatura otoczenia od                 | -25 °C                                     |
| Układ portu                              | Dolny                                      |
| Zakres ciśnienia                         | 115 bar                                    |

