

## MANOMETR CYFROWY

Serie P3961 i P3962

P3962B082001

Manometr Cyfrowy 0..160 bar G1/4

- Max. dokładność 0,5 %
- Zasilanie bateryjne
- Zakresy ciśnienia od 0 do 700 bar



### OPIS PRODUKTU

Manometry te wyposażone są w 4-cyfrowy wyświetlacz. Są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest duża dokładność odczytu. Produkt jest zasilany bateryjnie i po upływie określonego czasu wyłącza się automatycznie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Czas reakcji                                | 200 ms                                    |
| Koniec zakresu kompensacji temperaturowej   | 60 °C                                     |
| Masa                                        | 0,4 kg                                    |
| Materiał części stykających się z medium    | Aluminium, Ceramika, NBR, Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy                            | Stal nierdzewna                           |
| Max. temperatura medium                     | 85 °C                                     |
| Min. temperatura medium                     | -30 °C                                    |
| Początek zakresu kompensacji temperaturowej | 0 °C                                      |
| Rodzaj podłączenia                          | G1/4                                      |
| Średnica                                    | 80 mm                                     |
| Stopień ochrony IP                          | IP65                                      |
| Temperatura otoczenia do                    | 60 °C                                     |
| Temperatura otoczenia od                    | -10 °C                                    |

Układ portu

Dolny

Zakres ciśnienia

160 bar

