

SERIA MD52 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MD52-24-M6-XXX.XXX-XXX



- 24V DC
- Maks. siła: 1000 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 25 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP66/IP69K



OPIS PRODUKTU

MD52 to siłownik o udźwigu do 1000N. Wyposażony jest w tłoczek ze stali nierdzewnej, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach, w zapyleniu i deszczu.

Opcjonalnie dostępna jest osłona mieszkowa (do siłowników o wysuwie 100mm) oraz potencjometr dający informację zwrotną o pozycji tłoczka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	1000 N
Maksymalna siła pchająca	1000 N
Maksymalny skok	300 mm
Max. temperatura pracy	40 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Minimalny skok	100 mm
Napięcie zasilania	24 V DC
Poziom hałasu	70 dB
Prędkość maksymalna	25 mm/s
Stopień ochrony IP	IPX1, IPX6