

## SERIA ID11 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

ID11-XX-10-A-XXX-XXXX-XX-XX



- 12/24/48V DC
- Maks. siła: 3500 N (śruba trapezowa) / 7000 N (śruba kulowa)
- Maks. prędkość: 36,5 mm/s (bez obciążenia), przy napięciu zasilania 48V DC
- Wbudowane regulowane krańcówki, tylko dla IP54
- Stopień ochrony: IP54/IP65



### OPIS PRODUKTU

ID11 to wytrzymałe i szybkie siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 7000N. W porównaniu do ID10, są o 40mm krótsze, dzięki czemu dobrze się sprawdzają w aplikacjach przemysłowych, wymagających szybkiego ruchu, o ograniczonej przestrzeni montażowej, takich jak maszyny rolnicze i budowlane. Mogą być wyposażone w śrubę kulową, lub wrzeciono trapezowe.

Opcje:

- IP65
- Boczne wyjście przewodu zasilającego
- Uchwyt montażowy

Główne aplikacje:

- przemysłowe

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Cykl pracy                | 25 %             |
| Dostawca                  | MOTECK           |
| Maksymalna siła ciągnąca  | 1500 N           |
| Maksymalna siła pchająca  | 1500 N           |
| Maksymalny skok           | 610 mm           |
| Max. temperatura pracy    | 65 °C            |
| Min. temperatura pracy    | -25 °C           |
| Minimalny skok            | 102 mm           |
| Napięcie zasilania        | 12 V DC, 24 V DC |
| Prędkość maksymalna       | 33,5 mm/s        |
| Siła powrotna (statyczna) | 1500 N           |
| Stopień ochrony IP        | IP54, IP65       |

