

## SERIA LD2 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

LD2-24-30-K6-XXX.CXX-XXXX



- 24V DC
- Maks. siła: 800 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 18 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP43



### OPIS PRODUKTU

LD2 to kompaktowe siłowniki o maksymalnej sile 800N, przeznaczone do lekkich aplikacji o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Opcje:

- IP54
- obejmą montażowa
- uchwyt montażowy

Główne aplikacje: przemysłowe, meblarskie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Cykl pracy               | 10 %    |
| Dostawca                 | MOTECK  |
| Maksymalna siła ciągnąca | 800 N   |
| Maksymalna siła pchająca | 800 N   |
| Maksymalny skok          | 300 mm  |
| Max. temperatura pracy   | 65 °C   |
| Min. temperatura pracy   | -25 °C  |
| Minimalny skok           | 50 mm   |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC |
| Prędkość maksymalna      | 18 mm/s |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Przełożenie</b>        | 30:1       |
| <b>Stopień ochrony IP</b> | IP43, IP54 |