

SERIA MD51 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MD51-24-A3-XXX.XXX-CXX

- 24V DC
- Maks. siła: 3500 N (pchająca), 2000 N (ciągająca)
- Maks. prędkość 11.4 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP66



OPIS PRODUKTU

MD51 to kompaktowy i mocny siłownik o udźwigu do 3500 N, przeznaczony do stosowania w aplikacjach meblarskich i domowej opieki medycznej. Jest to idealne rozwiązanie do urządzeń o ograniczonej przestrzeni montażowej. Wyposażony jest w obudowę zwiększającą stopień ochrony IP.

Opcjonalnie siłownik może mieć funkcję tylko pchania.

Główne zastosowania: meble, urządzenia opieki domowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Dostawca	MOTECK
Maksymalna siłaciągająca	2000 N
Maksymalna siłapchająca	3500 N
Maksymalny skok	600 mm
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Minimalny skok	100 mm
Napięcie zasilania	24 V DC
Poziom hałasu	65 dB
Prędkość maksymalna	5 mm/s

